



規格表		CNC-1000HV	
盤面直徑	(mm)	1000	
垂直中心高	(mm)	650	
平置全高	(mm)	530	
垂直全高	(mm)	1175	
中心孔徑	(mm)	100H7x60深	
盤面T型槽寬	(mm)	22H7	
底面導槽寬	(mm)	22h7	
伺服馬達	規格/型號	齒數比	每分鐘最大轉速
FANUC	α 30i	360:1	5.55(馬達2000R.P.M)
MITSUBISHI	HA-300NC		
SIEMENS	1FK7103		
HEIDENHAIN	QSY155F		
最小分割單位	(度)	0.001	
分割精度	(sec.)	±7.5"	
重覆精度	(sec.)	(單向)4"	
鎖緊扭力	(kg.m)	1100(油壓35kg/cm ²)	
水平放置負載	(kg)	3500	
垂直放置負載	(kg)	1500	
容許工作慣量	(kg.cm.sec ²)	4500	
容許切削扭力	(kg.m)	1000	

編號	更改內容	更改者	日期	審核	日期	繪圖	日期	容許差	單位	圖名	件號	數量	備註
				劉進源	20110109		20110109	切劃加工一般公差 (mm)	mm	CNC-1000HV	1		
								尺寸區分	mm	適用機型	外觀尺寸	張次	1-1
								0.5以上-6(含)以下	±0.05	品號	CNC1000HV-04-011A3		
								6以上-30(含)以下	±0.1	圖名	外觀尺寸		
								30以上-120(含)以下	±0.15	品號	CNC1000HV-04-011A3		
								120以上-315(含)以下	±0.2	圖名	外觀尺寸		
								315以上-1000(含)以下	±0.3	品號	CNC1000HV-04-011A3		
								1000以上-2000(含)以下	±0.5	品號	CNC1000HV-04-011A3		

GSA 旭陽國際精機股份有限公司
 TEL: 04-25377888 FAX: 04-25368899