







規格	表	CNC-2000HV					
盤面直徑	(mm)	2000					
垂直中心高	(mm)	1100					
平置全高	(mm)	800					
垂直全高	(mm)	2145					
中心孔徑	(mm)	200H7x70深					
盤面T型槽寬	(mm)	28H7					
底面導槽寬	(mm)	3	6 h 7				
伺服馬達	規格/型號	齒數比	每分鐘最大轉速				
FANUC	α 40 i						
MITSUBISHI	HA-700NC	720:1	 2.78(馬達2000R.P.M				
SIEMENS	1FK7105	720.1	2./以				
HEIDENHAIN	QSY190D						
最小分割單位	最小分割單位 (度)		0.001				
分割精度	(sec.)	± 7	7.5"				
重覆精度	(sec.)	(單向)	4"				
鎖緊扭力	(kg.m)	2000(油壓	35kg/cm²)				
水平放置負載	k (kg)	1	10000				
垂直放置負載	k (kg)	4	000				
容許切削扭力) (kg.m)	2	000				

							審核		日期							
							繪圖	劉進源	日期	20120203	CNC-	2000HV				
編號	更	改	內	容	更改者	日期	切削加工一 尺寸區3 0.5以上~6(-	字 容許差	•		適用	機型	件	號 數	量備	註
GSA 旭陽國際精機股份有限公司						*)以下 ±0.1 含)以下 ±0.15	單位	m m	圖名	外額	観尺寸	材	質			
TEL:04-25377888 FAX:04-25368899					120以上~3150 315以上~1000 1000以上~2000	(含)以下 ±0.2 (含)以下 ±0.3 (含)以下 ±0.5	比例	1:15	圖號	CNC20	-VH000	·02-011A	2 張=	欠 1-1		