



項目/型號 Item/Model No.	單位 Unit	APCR-630S1
盤面尺寸 Diameter of Table	mm	630x630
中心孔徑 Diameter of Center-hole	mm	Ø50H7深15
平置全高 Overall Height	mm	506
馬達型號 Servo Motor Type	Fanuc	a22i
總減數比 Total Reduction Ratio		1:180
盤面最大轉速 (馬達:2000 RPM) MAX. Rotation Speed(Motor : 2000 RPM)	RPM	11.1
最小分割單位 MIN. Increment	deg.	0.001°
分割精度 Indexing Accuracy	sec.	15"
重複精度 Repeatability Accuracy	單向 Unidirectional	2"
	雙向 Bidirectional	4"
油壓源壓力 Hydraulic System	kg/cm ²	35
剎車扭力 Clamping Torque	kgf·m	530
容許工件負載 MAX. Work Load	kg	1200
容許切削力(煞車鎖緊時) MAX. Thrust Load (Table is clamped)	kgf·m	530

3	F2	規格表更新	邱俊輝	20241128	審核		日期								
2	E6	孔位標註修改	賴宜嫻	20240205	繪圖	賴宜嫻	日期	20201130	APCR-630S1						
編號	區域	更改內容	更改者	日期	尺寸公差 (mm)		適用機型	件號	數量	備註					
					GSA 旭陽國際精機股份有限公司		單位	mm	圖名	外觀尺寸圖	材質				
					TEL:04-25377888 FAX:04-25368899		比例	1:6	品號	APCR630S1-01-03	張次	1-1			