



項目/型號 Item/Model No.	單位 Unit	HIT-630S1
盤面尺寸 Diameter of Table	mm	630x630
中心孔徑 Diameter of Center-hole	mm	Ø50H7深15
平置全高 Overall Height	mm	315
馬達型號 Servo Motor Type	Fanuc	α 22i
總減數比 Total Reduction Ratio		1:180
盤面最大轉速 (馬達:2000 RPM) MAX. Rotation Speed(Motor : 2000 RPM)	RPM	11.1
最小分割單位 MIN. Increment	deg.	1°
分割精度 Indexing Accuracy	sec.	6"
重複精度 Repeatability Accuracy	單向 Unidirectional	1"
	雙向 Bidirectional	2"
油壓源壓力 Hydraulic System	kg/cm <sup>2</sup>	35
剎車鎖緊力 Clamping Capacity	kgf	12000
容許工件負載 MAX. Work Load	kg	2000
容許切削力(煞車鎖緊時) MAX. Thrust Load (Table is clamped)	kgf · m	1900



2	載重修改	賴宜嫻	20240301	審核		日期						
1	圖面更新、規格表修改	賴宜嫻	20210202	繪圖	王翎娟	日期	20200225	HIT-630S1				
編號	更改內容	更改者	日期	切削加工一般公差 (mm)			適用機型	件號	數量	備註		
				尺寸區分			單位	mm	圖名	外觀尺寸圖	材質	
				0.5以上-6(含)以下			比例	1:8	品號	HIT630S1-01-02	張次	1-1
				6以上-30(含)以下								
				30以上-120(含)以下								

**GSA+ 旭陽國際精機股份有限公司**  
TEL:04-25377888 FAX:04-25368899